


Anwendungen / Application

M.2 NFGG Modul
B-Key / B+M-Key



USB 3.1(Gen2) und SATA 3 zu M.2 & mSATA SSD



USB 3.1(Gen2) and SATA 3 to M.2 & mSATA SSD

Beschreibung

Der EX-3674 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man eine M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie eine mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3674 wird über einen USB 3.1 oder SATA 3 Port an den Rechner angeschlossen.

Description

The EX-3674 converter is an external enclosure for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. In this enclosure can use one M.2 SSD module 2280, 2260, 2242 and 2230 type with B-Key or B+M-Key as one mSATA module with Half Size or Full Size. The EX-3674 is connected to the computer via a USB 3.1 or SATA 3 port.

Merkmale

- Anschluss B-Buchse mit USB 3.1 (Gen2) 10Gbps oder SATA 3
- Konverter für 1 x Half Size oder Full Size mSATA SSD und M.2 NGFF SSD zu USB 3.1(Gen2)
- Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type B-Key und B+M-Key und mSATA Half Size und Full Size
- Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0
- Stromversorgung über den USB 3.1 B-Buchse 5V Anschluss
- 3A maximaler Ausgangsstrom
- Es werden Befestigungs-Schrauben für mSATA und M.2 mitgeliefert
- LED Anzeige für M.2/mSATA SSD für Power sowie sind die Module aktiv

Features

- Connector with B-female with USB 3.1 (Gen2) 10Gbps or SATA 3
- Convert 1 x Half Size and Full Size mSATA SSD and M.2 NGFF SSD to USB 3.1(Gen2)
- Support M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 and 2230 Type Form Factor B-Key and B+M-Key and mSATA Half Size and Full Size
- Compliant with Universal Serial Bus 3.1 specification revision 1.0
- Power Supply over the USB 3.1 B-female 5V connector
- 3A maximum output current
- Included the mounting screw for mSATA and M.2
- LED display for M.2/mSATA SSD for power as if the module are active

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** bis zu 10Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB 3.1 B-Buchse Daten
1 x USB 3.1 B-Buchse Strom
1 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key oder B+M-Key)
1 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)
- **Hardwaresysteme:** 1 x USB 3.1, 3.0 und 2.0 oder SATA 3
- **Betriebssystem:** Windows 7 / 8.x / 10 (32&64-Bit), Linux 3.19 oder höher
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 100.00 x 85.00mm
- **Gewicht:** 300g
- **Lieferumfang:** EX-3674, Schrauben für M.2 und mSATA Module, Handbuch

Specification

- **Data transfer rate:** up to 10Gb/s
- **Connectors:** 1 x USB 3.1 B-female Data
1 x USB 3.1 B-female Power
2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key)
2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)
- **Hardware system:** 1 x USB 3.1, 3.0 und 2.0 or SATA 3
- **Driver:** Windows 7 / 8.x / 10 (32&64-Bit), Linux 3.19 or higher
- **Operating Temperature :** 32°F till 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F till 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 100.00 x 85.00mm
- **Weight:** 300g
- **Packaging contents:** EX-3674, screw for fix the M.2 and mSATA module, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

