


# EX-6030



## Anwendung / Application



## Ethernet zu 1 x Seriell RS-232, Metallgehäuse



## Ethernet to 1 x Serial RS-232, Metal box

### Beschreibung

Die EX-6030 im Metallgehäuse ermöglicht Ihnen Ihre Seriellen Geräte über das Netzwerk (Ethernet) auf einfachste Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung begrenzt, sondern können jedes RS-232 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Sie können die EX-6030 einfach ins Netzwerk mit IP Adresse (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping) einbinden. Die Ansteuerung ist auch über die beiliegende und andere Virtual Com Port Software möglich. Die COM Ports werden dann im Geräte Manager eingetragen. Die EX-6030 kann direkt an die Wand geschraubt werden oder mit dem DIN-Rail Kit auch in ein 19" Rack installiert werden.

### Description

The EX-6030 metal box series data gateway is designed to connect your serial devices to the Internet instantly. It delivers simple, reliable and cost-effective network connectivity for multiple serial devices. The EX-6030 can be simply attached to the network via IP address and port number (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping). Also included is a „Virtual Com Port Software“ to access the port via Windows. The Com Port will be entered in the Device Manager. The EX-6030 possesses holes for wall mounting and a DIN-Rail Kit to install it into a 19" Rack Mount case.

### Merkmale

- Schnittstelle RS-232 V.24
- Daten Bits: 7, 8
- Parity: none, even, odd
- RS-232 Signale: TxD, RxD, GND (Geschleift RTS, CTS, DTR, DSR, DCD)
- Ethernet Protokoll: IP, TCP, DHCP

### Features

- Interface: RS-232 V.24
- Data Bits: 7, 8
- Parity: none, even, odd
- RS-232 Signal: TxD, RxD, GND (Loop RTS, CTS, DTR, DSR, DCD)
- Ethernet Protocol: IP, TCP, DHCP

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Samsung S3C4510B
- **Datentransfer-Rate:** Seriell: 50 Baud bis 115.2KBAud  
Ethernet: 10/100Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker  
1 x RJ-45 Ethernet  
1 x DC Netzteil Anschluss
- **Hardwaresysteme:** Ethernet 10/100Mbps
- **Treiber:** Win 2000/ XP/ Vista/ Server 2003 & 2008 & 2012  
Win7/ 8 (32&64bit) mit Virtual Com Port Software
- **Betriebssysteme:** Alle über IP und Port Nummer (Direktzugriff Socket Port)
- **Betriebstemperatur :** 0<sup>0</sup> bis 55<sup>0</sup> Celsius
- **Lagertemperatur:** -40<sup>0</sup> bis 75<sup>0</sup> Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 5Volt / 2Amp über beiliegendes DC Netzteil
- **Abmessung:** 60 x 40 x 20 mm
- **Gewicht:** 400g
- **Lieferumfang:** EX-6030, Netzteil, Din-Rail-Kit, Treiber CD, Handbuch

### Specifications

- **Chip-Set:** Samsung S3C4510B
- **Data transfer rate:** Serial: 50 Baud up to 115.2KBAud  
Ethernet: 10/100Mbps
- **Connectors:** 1 x 9 pin D-SUB serial male  
1 x RJ-45 Ethernet  
1 x DC Power Supply connector
- **Hardware system:** Ethernet 10/100Mbps
- **Driver:** Win 2000/ XP/ Vista/ Server 2003 & 2008 & 2012  
Win7/ 8 (32&64bit) with Virtual Com Port Software
- **Operating system:** All OS via IP and port number (Direct with Socket Port)
- **Operating Temperature :** 32<sup>0</sup> up to 131<sup>0</sup> Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40<sup>0</sup> up to 167<sup>0</sup> Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 5Volt / 2Amp via included DC power supply
- **Size:** 60 x 40 x 20 mm
- **Weight:** 400g
- **Packaging contents:** EX-6030, Power Supply, Din-Rail-Kit, Driver CD, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

